

Controllers

KATALOGOVÝ CENÍK 2017

www.tech-controllers.cz

KATALOGOVÝ CENÍK 2017

Uvedené ceny jsou **bez DPH**.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Obrázek	Model	Popis regulátoru	Katalogová cena
REGULÁTORY PRO ČERPADLO			
	CS-19	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop. Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty	675 Kč
	CS-20	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty	640 Kč
	CS-21	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání. Vybavení: čidlo teploty ÚT, LED displej	902 Kč
	CS-21 CWU CS-21 BUFOR	REGULÁTOR PRO ČERPADLO NEBO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE Funkce: řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla Vybavení: LED displej, 2x čidlo teploty	1037 Kč
REGULÁTORY PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL			
	CS-22 CS-22 Sigma	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA (volitelně) Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení	1836 Kč
	CS-24 CS-24 Sigma	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA (volitelně) Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.	1971 Kč
	CS-28 CS-28 Sigma	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu, program SIGMA Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli	2430 Kč

	CS-81	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT a TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli.	2889 Kč
	CS-28 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli	3618 Kč
	CS-81 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle	4050 Kč
	CS-88 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, teplotní zabezpečení	5589 Kč
	CS-880 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-61v4, program zPID Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)	7209 Kč
	CS-322	REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU Funkce: řízení škrticí klapky místo ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, řízení čerpadla TUV Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli, škrticí klapka	2970 Kč
	CS-322 zPID	REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU Funkce: řízení škrticí klapky místo ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, řízení čerpadla TUV, program zPID Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT (T1), TUV (T2), spalín (T3, volitelně), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli, škrticí klapka.	4374 Kč

* Regulátory pro zásypové kotle s funkcí zPID se prodávají pouze spolu s ventilátorem (viz. tabulka na konci ceníku).

Připojení nesprávně zvoleného ventilátoru může poškodit hlavní regulátor.

REGULÁTORY PRO KOTEL S PODAVAČEM

	CS-37n RS CS-37nRS H (pro pístový podavač)	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-i-1 nebo CS-i-1m Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)	4617 Kč
	CS-80	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle	3024 Kč
	CS-48 CS-48 H	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT a TUV, řízení podlahového a cirkulačního čerpadla, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-i-1 nebo CS-i-1m Vybavení: grafický LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)	7857 Kč

TECH STEROWNIKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz | Tel. +48 33 330 00 07 | Fax. +48 33 845 45 47 | poczt@techsterowniki.pl

	CS-480 CS-480 H	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru, řízení podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-431n nebo CS-i-1 nebo CS-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení. kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle	9018 Kč
REGULÁTORY PRO KRB			
	CS-391 zPID	REGULÁTOR PRO KRB Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS (www.emodul.pl) Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)	5859 Kč
	CS-392 zPID	REGULÁTOR PRO KRB Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WiFi RS (www.emodul.pl) Vybavení: barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)	6939 Kč
REGULÁTORY PRO INSTALACE			
	CS-27i	REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA) Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídavné čerpadlo, ovládání pomocí otočného ovladače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž	1566 Kč
	CS-427i	REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA) Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000) Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládání pomocí otočného ovladače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž	2214 Kč
	CS-430	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, regulace podle počasí, možnost připojení dvoupolohového termostatu Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	2808 Kč
	CS-513 Nový výrobek!	5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.	1188 Kč
	CS-517 Nový výrobek!	BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.	1188 Kč
	CS-i-1m Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).	2349 Kč

	CS-431n	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů CS-431n nebo CS-61v4, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, regulace podle počasí a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž	3017 Kč
	CS-i-1 (dříve CS-431N) Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	3321 Kč
	CS-i-1 CWU Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. Konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	3375 Kč
	CS-11 Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CIRKULAČNÍHO ČERPADLA Funkce: řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí. Princip činnosti: na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepně cirkulační čerpadlo.	4212 Kč
	CS-i-2 Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ) Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů i-1, i-1M, CS-431N, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	7587 Kč
	CS-i-3 (dříve CS-407n) Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR) Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, řízení solárního systému, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů i-1, i-1M, CS-431N, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	7587 Kč
	CS-408N	REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ) Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, regulace podle počasí, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupolohovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET a WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulu CS-431N nebo CS-61v4, možnost aktualizace programu přes USB vstup Vybavení: velký, barevný, dotykový LCD displej 4,3", čidlo TUV, venkovní čidlo, čidla teploty ventilů, čidla teploty ÚT a zpátečky, kryt vyrobený z kvalitních materiálů odolných vůči nízkým i vysokým teplotám.	5373 Kč

REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY

	CS-21 SOLAR	REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru, obsluha provozu solárního systému, funkce nezamrzání, funkce anti-stop Vybavení: LED displej, čidlo teploty kolektoru, čidlo teploty akumulační nádrže, kryt vyrobený z kvalitních materiálů odolných vůči vysokým i nízkým teplotám	2376 Kč
	CS-401N PWM	REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru, obsluha provozu solárního systému, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru Vybavení: velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektoru, čidlo teploty akumulační nádrže	3024 Kč
	CS-402N PWM	REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schém, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WIFI RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT Vybavení: velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidla teploty akumulační nádrže	3402 Kč
	CS-460 PWM	REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 19 pracovních schém, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu CS-65 GSM, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo WIFI RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT Vybavení: velký, barevný, dotykový LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidla teploty akumulační nádrže	6318 Kč

SYSTEMY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5

	L-5 (CS)	DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY (8 ZÓN) Funkce: Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostatů: – 3 termostaty mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony) – 5 termostatů může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídatného topného zařízení)	1728 Kč
	CS-294 v1 Bílý nebo Černý	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	675 Kč
	CS-290 v3	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V	1129 Kč
	CS-292 v3 Bílý nebo Černý	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (3MM SZKLÓ) Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasné podsvícení displeje, drátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1404 Kč
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelekTRICKÝ POHON Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 513 Kč M28 544 Kč
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelekTRICKÝ POHON Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 486 Kč

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 6

	L-6 (CS)	BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelektrické pohony (6 ZÓN + SMĚŠOVACÍ VENTIL NEBO 8 ZÓN) Funkce: Možnost řízení: max. 18 termoelektrických pohonů pomocí 6 pokojových termostátů nebo teplotních čidel (C-6r (CS), R-6 (CS), R-6s (CS) nebo R-6k (CS)) + směšovací ventilu, nebo 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostátů nebo teplotních čidel (C-6r (CS), R-6 (CS), R-6 (CS) s nebo R-6 k (CS)) – 3 termostaty/čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony) – 3 termostaty/čidla mohou řídit 6 pohonů (každý max. 2 pohony) - nebo 5 termostátů/čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) bez použití směšovacího ventilu • možnost řízení směšovacího ventilu • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídatného topného zařízení) • možnost připojení bezdrátového kontrolního panelu M-6 (CS)	4 698 Kč
	R-6 (CS) dříve CS-290v4	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace s regulátorem CS-L-6 Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, opěrná konzolka, baterie 2 x AA 1,5 V	1782 Kč
	R-6 s (CS) Bílý nebo Černý dříve CS-292v4 s - sklo	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace s regulátorem L-6 (CS) Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, opěrná konzolka, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	2052 Kč
	R-6 k (CS) Bílý nebo Černý dříve CS-2806 k - barevný	BEZDRÁTOVÝ BAREVNÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Termostat R-6k (CS) je určený pro regulátor L-6 (CS). Úlohou termostatu je udržování nastavené teploty v bytě. Termostat předává regulátoru informaci o aktuální teplotě v místnosti a regulátor otevírá/zavírá termoelektrický pohon ventilu. Bezdrátová komunikace. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5 400 Kč
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 513 Kč M28 544 Kč
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 486 Kč

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 7

	L-7 (CS)	DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY (8 ZÓN) Funkce: Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 teplotních čidel C-7p (CS) – 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony) – 5 čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) • možnost připojení kontrolního panelu M-7 (CS) • možnost připojení modulu CS-507 Ethernet nebo WiFi RS pro dálkovou správu systému přes internet • možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1 nebo CS-i-1m • možnost aktualizovat program přes USB vstup	3888 Kč
	C-7 p (CS) Bílý nebo Černý p - DRÁTOVÝ	DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určeno pro regulátor L-7 (CS) * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	335 Kč
	M-7 (CS) Bílý nebo Černý	BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL Princip činnosti: Panel je určen pro kontrolu činnosti a dohled parametrů celého systému podlahového vytápění. Hlavní funkce: nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spořič displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4455 Kč
	CS-507	INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRO L-7 (CS), L-8 (CS) Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech. Vybavení: napáječ 5 V DC, RS roztrouha, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu	4239 Kč
	WiFi RS CS-5060 RS	INTERNETOVÝ MODUL – WIFI Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507 Přístup k internetu pomocí WiFi signálu	4320 Kč
	CS-i-1 (dříve CS-431N) Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	2349 Kč
	CS-i-1m Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).	2349 Kč

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM - SÉRIE 8

Możliwość sterowania także ogrzewaniem grzejnikowym

	L-8 (CS)	BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelekTRICKÉ POHONY (8 ZÓN) Funkce: Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 teplotních čidel C-8r (CS) nebo pomocí termostatů R-8b (CS), R-8z (CS), R-8k (CS) – 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony) – 5 čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) • možnost řídit bezdrátové pohony STT-868 (max. 6 ks v jedné zóně) • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) • možnost připojení kontrolního panelu M-8 (CS) • možnost připojení modulu CS-507 Ethernet nebo WiFi RS pro dálkovou správu systému přes internet • možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1 nebo CS-i-1m • možnost aktualizovat program přes USB vstup	4914 Kč
	C-mini Nový výrobek!	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	540 Kč
	C-8 r (CS) Bílý nebo Černý r - BEZDRÁTOVÝ	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určeno pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	546 Kč
	C-8 f (CS) Bílý nebo Černý Nový výrobek!	BEZDRÁTOVÉ PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určeno pro regulátor L-8. Typ čidla: NTC, napájení: baterie 2 x AAA. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	621 Kč
	C-8 zr (CS) z - vnější r - BEZDRÁTOVÝ	BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určeno pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA	546 Kč
	R-8 b (CS) Bílý nebo Černý b - baterie	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	748 Kč
	R-8 z (CS) Bílý nebo Černý z - napájení	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	934 Kč
	R-8 k (CS) Bílý nebo Černý k - barevný	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Hlavní funkce: registrace, nastavení parametrů zóny, ve které byl zaregistrován (nastavení harmonogramů, zadané teploty, hystereze, kalibrace), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin, nastavení jasu displeje, spouštěč displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, výběr jazyka. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5400 Kč
	M-8 (CS) Bílý nebo Černý	BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Hlavní funkce: registrace, využití vestavěného teplotního čidla v zóně, ve které byl panel zaregistrován, nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spouštěč displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podomítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5400 Kč

	WiFi RS	INTERNETOVÝ MODUL – WIFI Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507 Přístup k internetu pomocí WiFi signálu	4320 Kč
	CS-507	INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRO L-7 (CS), L-8 (CS) Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech. Vybavení: napáječ 5 V DC, RS roztržka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu	4239 Kč
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 513 Kč M28 544 Kč
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 486 Kč
	C-2 (CS) Nový výrobek!	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	675 Kč
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: WiFi RS, CS-BS, CS-2807 a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	1458 Kč
	CS-i-1 (dříve CS-431N) Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupohodový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	3321 Kč
	CS-i-1m Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupohodového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).	2349 Kč
	CS-MW-1 Nový výrobek!	RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.	1809 Kč
	CS-RP-3 Opakovač signálu Nový výrobek!	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostatů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-BS, WiFi RS,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.	1809 Kč


BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIATOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET

	WiFi 8S	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ Funkce • Řízení max. 8 topných zón pomocí: 8 bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (eventuálně lze využít vestavěné teplotní čidlo a jedno drátové pokojové čidlo C-7p) konfigurace skrze aplikaci emodul.	4401 Kč
	CS-8S WiFi Nový výrobek!	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ Funkce Řízení max. 8 topných zón pomocí: 8 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení. Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H	7128 Kč
	CS-16S WiFi Nový výrobek!	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ Funkce Řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS), C-mini nebo bezdrátových termostatů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868, zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení. Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H	7560 Kč
	C-mini Nový výrobek!	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	540 Kč
	C-8 r (CS) Bílý nebo Černý r - BEZDRÁTOVÝ	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určeno pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	544 Kč
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: WiFi 8S, CS-8S, CS-2807 a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napájení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	1458 Kč
	C-2 (CS) Nový výrobek!	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	675 Kč
	CS-MW-1 Nový výrobek!	RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídícím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.	1809 Kč
	CS-RP-3 Opakovač signálu Nový výrobek!	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostatů, radiatorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.	1809 Kč

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIATOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN)

	CS-8S Bílý nebo Černý	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů Funkce: řízení max. 8 topných zón pomocí: 8 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS) , C-mini nebo bezdrátových termostátů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868 , zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). Podomítková montáž, napájení 230 V 50Hz	5400 Kč
	CS-16S Bílý nebo Černý Nový výrobek!	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonů Funkce: řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových teplotních čidel C-8r (CS) , C-mini nebo bezdrátových termostátů R-8b (CS) nebo R-8z (CS) (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868 , zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). Podomítková montáž, napájení 230 V 50Hz	5859 Kč
	C-mini Nový výrobek!	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	540 Kč
	C-8 r (CS) Bílý nebo Černý r - BEZDRÁTOVÝ	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor L-8 (CS) Napájení: baterie 2 x AAA * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	544 Kč
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ Pohon VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: WiFi 8S, CS-8S, CS-2807 a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napájení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	1458 Kč
	C-2 (CS) Nový výrobek!	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	675 Kč
	CS-MW-1 Nový výrobek!	RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpoteenciolový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.	1809 Kč
	CS-RP-3 Opakovač signálu Nový výrobek!	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiatorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.	1809 Kč
DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)			
	CS-294 v1 Bílý nebo Černý	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	675 Kč

	CS-290 V3	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V	1129 Kč
	CS-292 V3 Bílý nebo Černý	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 3 MM) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: čelní panel z 3mm skla, vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1404 Kč
	CS-282	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul,	4050 Kč
	CS-283 Bílý nebo Černý	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ, SKLO 2 MM) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul, volba ze dvou barev: černá a bílá, čelní panel z 2mm skla * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4 239 Kč
	WiFi PK	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TEPLOTY Funkce: bezpotenciálový výstup NO/NC (ovládání topného zařízení), vestavěné teplotní čidlo, vstup pro externí teplotní čidlo, možnost volby provozu s 1, 2 nebo oběma teplotními čidly Dálková správa přes internet www.emodul.eu	4401 Kč
BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)			
	CS-294 v2 Bílý nebo Černý	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..	1310 Kč
	CS-290 v2	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka	2214 Kč
	CS-292 v2 Bílý nebo Černý	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 3 MM) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace Vybavení: čelní panel z 3mm skla, vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.o.	2484 Kč
	CS-282 + CS-262	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (BAREVNÝ, DOTYKOVÝ DISPLEJ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, bezdrátová komunikace (modul CS-262) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul,	4833 Kč

	CS-283 C Bílý nebo Černý	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, přijímač signálu – výkonný modul, podomítková montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..	5292 Kč
	CS-283 C WiFi Bílý nebo Černý Nový výrobek!	DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, WIFI KOMUNIKACE) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, konfigurace skrze aplikaci emodul Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, přijímač signálu – výkonný modul, podomítková montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..	7398 Kč
	CS-283 + CS-262 Bílý nebo Černý	(BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ, SKLO 2 MM) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, bezdrátová komunikace (modul CS-262) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul, volba ze dvou barev: černá a bílá, čelní panel z 2mm skla * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5292 Kč
DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ			
	CS-296	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 3MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program, zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje Vybavení: LCD displej, čelní panel z 3 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N	2403 Kč
	CS-298	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program, zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N	2133 Kč
	CS-280	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N	4320 Kč
	CS-281 Bílý nebo Černý	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4590 Kč

	CS-281n Bílý nebo Černý Nový výrobek!	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4590 Kč
BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ			
	CS-296 + CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 3MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program, zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje, bezdrátová komunikace (modul CS-260) Vybavení: LCD displej, čelní panel z 3 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N	3915 Kč
	CS-298 + CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ Funkce sterownika: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program, zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje Vybavení: LCD displej, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, sada pro bezdrátovou komunikaci CS-260 Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N	3618 Kč
	CS-280 + CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0), bezdrátová komunikace (modul CS-260) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N	5103 Kč
	CS-281 C Bílý nebo Černý	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", čelní panel z 2 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, USB vstup, Modul – přijímač signálu pro regulátor kotle, napájení 230 V 50 Hz, podomítková montáž do krabice KU68 Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5643 Kč
	CS-281n C Bílý nebo Černý Nový výrobek!	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2 MM, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", čelní panel z 2 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, USB vstup, Modul – přijímač signálu pro regulátor kotle, napájení 230 V 50 Hz, podomítková montáž do krabice KU68 Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5643 Kč

	CS-281 Bílý nebo Černý + CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ (SKLO 2 MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0), bezdrátová komunikace (modul CS-260) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-408N, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, CS-431N * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5643 Kč
POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE			
	CS-2801 Bílý nebo Černý OPENTHERM	POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, podomítková montáž do krabice KU68 * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5886 Kč
	CS-2801 Bílý nebo Černý WiFi OPENTHERM Nový výrobek!	POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, WiFi komunikace Konfigurace skrze aplikaci emodul Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, podomítková montáž do krabice KU68 * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	7587 Kč
PŘÍDAVNÉ MODULY / DOPLŇKY			
	C-2 (CS) Nový výrobek!	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	675 Kč
	CS-MW-1 Nový výrobek!	RELÉOVÝ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu.	1809 Kč
	CS-RP-3 Opakovač signálu Nový výrobek!	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz.	1809 Kč
	C-mini Nový výrobek!	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	540 Kč
	CS-67	REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA Regulátor CS-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství sypkého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.	6129 Kč

	CS-505	SPECIÁLNÍ PŘÍDAVNÝ INTERNETOVÝ MODUL Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, možnost zaslání SMS o alarmech (placená služba) Funkce ve spolupráci se staršími regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovacích ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čítech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play (Sterownik Kotła TECH)	4050 Kč
	WiFi RS	INTERNETOVÝ MODUL – WIFI Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507 Přístup k internetu pomocí WiFi signálu	4320 Kč
	CS-65	SPECIÁLNÍ REGULÁTOR / PŘÍDAVNÝ MODUL Funkce: spolupráce s regulátory vybavenými RS komunikací, kontrola teploty čidel prostřednictvím SMS, upozornění formou SMS o alarmech kotle, možnost změny zadaných teplot pomocí mobilního telefonu, zabezpečení modulu autorizačním kódem Vybavení: napáječ, komunikační kabel RS – propojení s regulátorem kotle, anténa	4050 Kč
	STZ-120	POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Pohon s 3bodovým ovládáním, verze 230 V 50 Hz. Včetně přípojovacího kabelu o délce 1,5 m. Doba přestavení 120 s. Standardně s adaptérem typu ESBE.	2322 Kč
	STZ-120A	POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Pohon s 3bodovým ovládáním, verze 230 V 50 Hz. Včetně přípojovacího kabelu o délce 1,5 m. Doba přestavení 120 s. Standardně s adaptérem typu AFRISO a ESBE.	2727 Kč
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON Princip činnosti: Bezdrátové elektrické pohony STT-868 slouží k efektivnímu hospodaření s teplem v jednotlivých místnostech budovy. Regulátory, které řídí tyto pohony, optimalizují tepelný komfort bydlení a umožňují tak výrazně snížit spotřebu energie díky efektivnímu hospodaření s teplem v jednotlivých místnostech budovy. Spolupracují jak s topnými systémy, tak i klimatizacemi. Pohon ventilu je kompatibilní s regulátory: WiFi-8S, CS-8S, CS-2806, CS-2807 a montážní lištou L-8 (CS) Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5, Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz, Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	1458 Kč
	CS-260	SADA PRO BEZDRÁTOVOU RS KOMUNIKACI Sada se skládá z 2 modulů a je určena pro dálkový přenos RS komunikace. Modul V1 se připojuje k regulacím s vlastním napájením. Modul V2 se připojuje k zařízením bez vlastního napájení (např. u termostatů CS-280 se používá místo zdroje)	1512 Kč
	CS-262	SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPÓLOVOU KOMUNIKACI Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.	1404 Kč
	MODUL STYKAČE Stykač jednofázový, dvoupolový s jističem Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů Pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská) Technické parametry: Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.	2160 Kč	
	RS rozvojka		257 Kč

ČERPADLOVÉ SKUPINY

	ECO 31 - DN25 Tepelný blok ECO 31 DN25 přímý	TOPNÝ OKRUH PŘÍMÝ: PRO OHŘEV BOJLÉRU NEBO PLYNULÝ OHŘEV TOPNÉHO OKRUHU Materiály: Armatury: mosaz, Těsnění: EPDM, Izolace: EP Technické údaje: Max. tlak: 6 bar, Max. provozní teplota: 110 °C, Hodnota Kvs: 6,3, doporučený rozsah hodnot při 20K do 2110 l/h: max. do 49 kW Vybavení: Čerpadlo: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zpětný ventil: 200 mmWS, nastavovací, Uzavírací ventil: kulový ventil s rukojetí, Teploměr: 0–120 °C Rozměry: Topná větev – připojovací šroubení : 1½" GZ, ploché těsnění. Vratná větev – připojovací šroubení : 1" GW. Rozteč: 125 mm, Rozměry: 342 x 250 x 371 mm.	
	ECO 34 - DN25 Tepelný blok ECO 34 DN25 s 3cestným směšovacím ventilem	TOPNÝ OKRUH S 3CESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM A BYPASSEM 0–50 %: PRO REGULOVANÉ TOPNÉ OKRUHY Materiály: Armatury: mosaz, Těsnění: EPDM, Izolace: EPP Technické údaje: Max. tlak: 6 bar, Max. provozní teplota: 110 °C, Hodnota Kvs: 5,7, doporučený rozsah hodnot při 20K do 1980 l/h: max. do 46 kW. Vybavení: Čerpadlo: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zpětný ventil: 200 mmWS, nastavovací, Uzavírací ventil: kulový ventil s rukojetí, Teploměr: 0–120 °C Rozměry: Topná větev – připojovací šroubení : 1½" GZ, ploché těsnění. Vratná větev – připojovací šroubení : 1" GW. Rozteč: 125 mm, Rozměry: 342 x 250 x 371 mm.	
	Ocelový rozdělovač DN 25 dvojitý, X1,1/2		
	Ocelový rozdělovač DN 25 trojitý, X1,1/2		
	Uchycení na stěnu DN25/DN32 pro rozdělovač		

ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

	CS-291r	BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo určené pro zařízení: - CS-290 v2 , CS-292 v2 - L-6 (CS)	545 Kč
	CS-291p	DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: CS-430, CS-431N, CS-880 zPID, CS-480	335 Kč
		PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC (PVC izolace kabelu) délka 1,5 m Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH	362 Kč
		POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY (PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ Koeficient: 0,79 %/K Přesnost: 1 % Pracovní rozsah: -25–90 °C Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH	362 Kč
		BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIKO) Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C Přesnost: ±3 °C Použití: teplotní zabezpečení Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH	362 Kč
		SOLÁRNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP PT1000 (silikonová izolace kabelu) Odpor při 0 °C: 1 kΩ Přesnost: ±0,3 % Pracovní rozsah: -30–180 °C Příplatek za každý bm 1,9 € bez DPH	632 Kč

TECH STEROWNIKI

		TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (POUŽÍVANÉ V SOLÁRNÍCH SYSTÉMECH) Odpor při 0 °C: 1 kΩ Přesnost: ±0,3 % Pracovní rozsah: -25–95 °C Příplatek za každý bm 1,9 € bez DPH	632 Kč
		ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000 (izolace přívodu ze skleněného vlákna) Odpor při 0 °C: 1 kΩ Přesnost: ±0,3 % Pracovní rozsah: -30–480 °C	1180 Kč
		FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE Použití: kotle na pelety	421 Kč
		HALLOVO ČIDLO (HALLOTIRON) Použití: kotle s pístovým podavačem Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH	421 Kč
		KONTRAKTON (PVC izolace kabelu) délka 2,5 m Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH Použití: kotle s pístovým podavačem	421 Kč
		BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB) Teplota rozeznutí kontaktů: 90–110 °C Přesnost: ±3–5 °C Maximální proud: 16 A Použití: teplotní zabezpečení	721 Kč
		PRODLOUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu CS-65, regulátorech L-6 a L-8 Délka 5 m. Typ kabelu: koaxiální, impedance 50 Ω Koncovky: SMA F/M	338 Kč
WENTYLATORY			
	STW-70 HMSK	DMÝCHAČÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW (příkon 70 W), dřívě RV-12	1593 Kč
	STW-60 EMSK	DMÝCHAČÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE S VÝKONEM DO 35 KW (příkon 60 W), dřívě RV-14	1323 Kč
	WPA-117	DMÝCHAČÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT (příkon 34 W)	1566 Kč
	WPA-120	DMÝCHAČÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT (příkon - 83W / 75W)	1593 Kč
	WPA-140	DMÝCHAČÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT (příkon - 100W)	2214 Kč

SADA REGULÁTOR + VENTILÁTOR


	CS-22 + STW-60 EMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3159 Kč
	CS-24 + STW-60 EMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3294 Kč
	CS-28 + STW-60 EMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3753 Kč
	CS-22 + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3429 Kč
	CS-24 + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3564 Kč
	CS-28 + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	4023 Kč
	CS-22 + WPA 117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3402 Kč
	CS-24 + WPA 117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3537 Kč
	CS-28 + WPA 117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3996 Kč
REGULÁTOR S PROGRAMEM zPID	CS-28 zPID + WPA117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5184 Kč
	CS-28 zPID + WPA120	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5211 Kč
	CS-28 zPID + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5211 Kč
	CS-81 zPID + WPA117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5616 Kč
	CS-81 zPID + WPA120	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5643 Kč
	CS-81 zPID + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5643 Kč
	CS-880 zPID + WPA117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	8775 Kč
	CS-880 zPID + WPA120	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	8802 Kč

Tabulka spolupráce regulátorů (hlavní + přídavný modul)

		PŘÍDAVNÝ MODUL													
		C-6r (CS)	C-7p (CS)	C-8r (CS)	CS-290 v3	CS-292 v3	CS-294 v1	R-6 (CS)	R-6 s (CS)	R-6 k (CS)	R-8 b (CS)	R-8 z (CS)	R-8 k (CS)	M-6 (CS)	M-7 (CS)
HLAVNÍ REGULÁTOR	L-5 (CS)				•	•	•								
	L-6 (CS)	•						•	•	•				•	
	L-7 (CS)		•											•	•
	L-8 (CS)			•							•	•	•	•	•
		CS-507	WiFi RS	STT-230/2	STT-868	CS-i-1	C-mini (CS)								

		PŘÍDAVNÝ MODUL													
		CS-290 v2	CS-290 v3	CS-292 v2	CS-292 v3	CS-294 v1	CS-294 v2	CS-296	CS-280	CS-281	CS-282	CS-283/C/P/WiFi	CS-65 GSM	CS-505 Eth	WiFi RS
HLAVNÍ REGULÁTOR	CS-427i	•	•	•	•	•	•				•	•			
	CS-430	•	•	•	•	•	•				•	•			
	CS-i-1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CS-i-1m	•	•	•	•	•	•				•				
	CS-i-3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CS-408n	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CS-i-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CS-391 zPID												•	•	•
	CS-392 zPID												•	•	•
	CS-401n PWM												•	•	•
	CS-402n PWM												•	•	•
	CS-460 PWM												•	•	•
	CS-28	•	•	•	•	•	•				•	•			
	CS-28 SIGMA	•	•	•	•	•	•				•	•			
	CS-81	•	•	•	•	•	•				•	•			
	CS-880 zPID	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CS-37n RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CS-48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ST-480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WiFi 8s													•	•
	CS-8S WiFi													•	•
	CS-16S WiFi													•	•
	WiFi PK													•	•
	CS-8S													•	•
	CS-16S													•	•
	CS-260							•	•	•					
	CS-262	•	•	•	•	•	•				•	•			
		STZ-120/STZ-120A	STT-868	MW-1	C-2 (CS)										

Spolupráce konkrétních regulátorů a přídavných modulů závisí na verzi programu hlavního regulátoru a také na datu výroby. Před koupí přídavného modulu prosíme o zjištění, zda Váš hlavní regulátor spolupracuje s konkrétním přídavným modulem.



TECH STEROWNIKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Biała Droga 31

34-122 Wieprz

www.tech-reg.cz

PRODEJ PRO ČESKO

tel.: +420 733 180 377

stecker@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA

PRO ČESKO A SLOVENSKO

tel.: +420 733 180 378

cs.servis@tech-reg.com

Print: 09-2017

www.tech-controllers.cz