

TECH
CONTROLLERS

2019

KATALOGOVÝ CENÍK

CZ

01.2019 r.

KATALOGOVÝ CENÍK 2019

Uvedené ceny jsou **bez DPH**.

Obrázky jsou ilustrační, vyobrazené produkty se mohou lišit od skutečných.

Legenda popisu produktů:

OBRÁZEK VÝROBKU, SADY	MODEL, VERZE VÝROBKU	NÁZEV A POPIS VÝROBKU, FUNKCE	KATALOGOVÁ CENA BEZ DPH
	CS-R-8 b Bílý nebo černý W_R8B.01.CS01.1 W_R8B.01.CS02.1	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	832 Kč 5902479661070 5902479662091
KATALOGOVÉ ČÍSLO VÝROBKU ROZLIŠENÍM VERZE, BAREVNÉHO PROVEDENÍ NEBO DĚLKY(MOŽNOST)		EAN CODE ROZLIŠENÍM VERZE, BAREVNÉHO PROVEDENÍ NEBO DĚLKY(MOŽNOST)	

OBRÁZEK	MODEL	POPIS REGULÁTORU	KATALOGOVÁ CENA
	KATALOGOVÉ ČÍSLO		EAN
REGULÁTORY PRO ČERPADLO			
	CS-19	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT, funkce anti-stop. Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty	624 Kč
	W_19.01.CS01.1		5901445470005
	CS-20	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT Vybavení: čidlo teploty ÚT, potenciometr pro nastavování zadané teploty	598 Kč
	W_20.01.CS01.1		5901445470012
	CS-21	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání. Vybavení: čidlo teploty ÚT, LED displej	858 Kč
	W_21.01.CS01.1		5901445470142
	CS-21R	REGULÁTOR PRO ČERPADLO Funkce: řízení čerpadla ÚT + bezpotenciálový výstup, režim termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání. Vybavení: čidlo teploty UT, LED displej	858 Kč
	W_21R.01.CS01.1		5901445470753
	CS-21 CWU	REGULÁTOR PRO ČERPADLO BOJLERU Funkce: řízení čerpadla TUV, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení delty zapnutí čerpadla Vybavení: LED displej, 2x čidlo teploty	858 Kč
	W_21CWU.01.CS01.1		5901445470654
	CS-21 BUFOR	REGULÁTOR PRO ČERPADLO AKUMULAČNÍ NADRŽE Funkce: řízení čerpadla akumulační nádrže, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, řízení bezpotenciálového výstupu (S1, např. řízení kotle), nastavení horní a dolní teploty nádrže	858 Kč
	W_21BUFOR.01.CS01.1		5901445470661
ZÁSYPOVÉ KOTLE			
	CS-22 CS-22 Sigma	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA (volitelně) Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení	1 742 Kč
	W_22N.01.CS01.1 W_22SIGMA.01.CS01.1		5901445470029 5901445470920
	CS-24 CS-24 Sigma	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení oběhového čerpadla ÚT, program SIGMA (volitelně) Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru přizpůsoben pro montáž na kotli.	1846 Kč
	W_24.01.CS01.1 W_24SIGMA.01.CS01.1		5901445470135 5901445470937
	CS-28 CS-28 Sigma	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu, program SIGMA Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli	2 288 Kč
	W_28.01.CS01.1 W_28SIGMA.01.CS01.1		5901445470104 5901445470951
	CS-81	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu ON/OFF Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT a TUV, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli.	2 704 Kč
	W_81.01.CS01.1		5901445470265
	CS-28 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPOVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž na kotli	3 406 Kč
	W_28zPID.01.CS01.1		5901445470289

	CS-81 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID, nelze připojit termostat Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, čidlo teploty spalín, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle	3 822 Kč
	W_81ZPID.01.CS01.1		5901445470302
	CS-88 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení čerpadla ÚT a TUV, program zPID Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, teplotní zabezpečení	5 252 Kč
	W_88ZPID.01.CS01.1		5901445470296
	CS-880 zPID	REGULÁTOR PRO ZÁSYPVÝ KOTEL Funkce: řízení ventilátoru, řízení směšovacího ventilu, řízení čerpadla ÚT, TUV, přídavného, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-i-1m, program zPID Vybavení: velký grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, spalín, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)	6 786 Kč
	W_880ZPID.01.CS01.1		5902479660004

* Regulátory pro zásypové kotle s funkcí zPID se prodávají pouze spolu s ventilátorem (viz. tabulka na konci ceníku).

Připojení nesprávně zvoleného ventilátoru může poškodit hlavní regulátor.

REGULÁTORY PRO KOTLE S PODAVAČEM			
	CS-80	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT Vybavení: LED displej, čidlo teploty ÚT, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle	2 834 Kč
	W_80.01.CS01.1		5901445470388
	CS-37n RS CS-37nRS H	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT a TUV, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-i-1 nebo CS-i-1m Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)	4 316 Kč
	W_37NRS.01.CS01.1 W_37NRSH.01.CS01.1		5902479661834 5902479661841
	CS-48 CS-48 H	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru a podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT a TUV, řízení podlahového a cirkulačního čerpadla, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WiFi RS, týdenní program (volitelně), možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-i-1 nebo CS-i-1m Vybavení: grafický LCD displej, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle, možnost montáže na kotli (volitelně)	7 384 Kč
	W_48.01.CS01.1 W_48H.01.CS01.1		5902479660042 5902479662404
	CS-480 CS-480 H	REGULÁTOR PRO KOTEL S PODAVAČEM Funkce: řízení ventilátoru, řízení podavače šnekového nebo pístového, řízení čerpadla ÚT, TUV, podlahového a cirkulačního, řízení směšovacího ventilu, možnost připojení termostatu dvoupolohového nebo s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WiFi RS, možnost řízení 2 směšovacích ventilů pomocí přídavných regulátorů CS-i-1 nebo CS-i-1m, aktualizace programu přes USB vstup Vybavení: grafický LCD displej, otočný ovladač, čidlo teploty ÚT, TUV, podavače (zabezpečení), podlahové, ventilu, zpátečky, venkovní, teplotní zabezpečení, kryt regulátoru je přizpůsoben pro montáž do pláště kotle	8 476 Kč
	W_480.01.CS01.1 W_480H.01.CS01.1		5902479660103 5902479661179

REGULÁTORY PRO KRBY			
	CS-391 zPID	REGULÁTOR PRO KRB Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WiFi RS (www.emodul.pl) Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)	ø100 5 512 Kč ø120 5 720 Kč ø150 5 928 Kč
	W_391ZPID.01.CS01.1_100 W_391ZPID.01.CS01.1_120 W_391ZPID.01.CS01.1_150		5902479660646 5902479662589 5902479662596
	CS-3910 zPID	REGULÁTOR PRO TEPOVZDUŠNÝ KRB Funkce: řízení spalovacího procesu krbu na základě teploty spalín, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání přídavného topného zařízení, spolupráce s čidlem teploty, možnost připojení internetového modulu CS-505 nebo WiFi RS pro dálkovou správu regulátoru na stránkách: www.emodul.eu Vybavení: barevný displej, dotyková tlačítka, čidlo spalín, škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)	
	W_3910ZPID.01.CS01.1_100 W_3910ZPID.01.CS01.1_120 W_3910ZPID.01.CS01.1_150		5902479662572 5902479662626 5902479662633

	CS-392 zPID	REGULÁTOR PRO KRB Funkce: řízení oběhového čerpadla, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), řízení laddomatu nebo čerpadla akumulární nádrže, řízení škrticí klapky, bezpotenciálový výstup pro zapínání např. plynového kotle na základě teploty vody v oběhu, program zPID, řízení akumulární nádrže (2 čidla), možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WiFi RS (www.emodul.pl) Vybavení: barevný, dotykový displej 4,3", čidlo teploty ÚT, čidlo teploty podlahy nebo TUV, čidlo spalín, čidla akumulární nádrže (horní a dolní), škrticí klapka (dostupné průměry: 100, 120, 150 mm)	o100 6 526 Kč o120 6 760 Kč o150 6 968 Kč
	W_392ZPID.01.CS01.1_100 W_392ZPID.01.CS01.1_120 W_392ZPID.01.CS01.1_150		5902479660639 5902479662602 5902479662619
	W_PRZE.01.CS01.1_100 W_PRZE.01.CS01.1_120 W_PRZE.01.CS01.1_150	ŠKRTICÍ KLAPKA Dostupné průměry: 100 mm, 120 mm, 150 mm	 5902479661247 5902479662473 5902479662480
REGULÁTORY PRO INSTALACE			
	CS-27i	REGULÁTOR PRO INSTALACE (2 ČERPADLA) Funkce: řízení čerpadla ÚT, řízení přídavného čerpadla (TUV nebo podlahového), funkce anti-stop, funkce nezamrzání Vybavení: LCD displej, čidlo teploty ÚT, čidlo teploty pro přídavné čerpadlo, ovládání pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž	1 482 Kč
	W_27I.01.CS01.1		5901445470319
	CS-427i	REGULÁTOR PRO INSTALACE (3 ČERPADLA) Funkce: řízení 3 čerpadel podle teplot, času nebo termostatu, funkce anti-stop, funkce nezamrzání, možnost nastavení různých provozních režimů a priorit, možnost připojení dvoupolohového termostatu, možnost volby typu čidla (KTY81 nebo PT1000) Vybavení: LCD displej, 3 čidla teploty, ovládání pomocí otočného ovládače, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž	2 080 Kč
	W_427I.01.CS01.1		5901445470364
	CS-513	5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.	1 066 Kč
	W_513.01.CS01.1		5902479661414
	CS-517	BEZPROCESOROVÝ MODUL PRO ŘÍZENÍ 2 OBĚHOVÝCH ČERPADEL Funkce: řízení 2 oběhových čerpadel (ÚT, podlahové) na základě signálu z pokojového termostatu, 1x bezpotenciálový výstup.	1 066 Kč
	W_517.01.CS01.1		5902479661230
	URJ-02	REGULÁTOR PRO TOPNÉ SYSTÉMY (ŘÍZENÍ 2 ČERPADEL, PŘEPÍNAČÍHO VENTILU A BEZPAPĚTĚVÉHO VÝSTUPU) Funkce: možnost vytvoření 2 okruhů s 2 čerpadly a 2 termostaty (jeden s RS komunikací), ovládání 3cestného přepínacího ventilu mezi bojlerem a topením, řízení beznapětového výstupu nebo čerpadla kotle, možnost připojit akumulární nádrž, možnost připojit internetový modul CS-505 nebo WiFi RS. Vybavení: LCD displej, 3 teplotní čidla (možnost připojení až 5 ks čidel)	2 834 Kč
	W_URJ_02		5902479661254
	CS-i-1m	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky.	2 340 Kč
	W_i1M.01.CS01.1		5902479661612
	CS-i-1	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací. USB vstup pro aktualizaci programu, konfigurace skrze aplikaci emodul . Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	3 302 Kč
	W_i1.01.CS01.1		5902479661698
	CS-i-1 CWU	REGULÁTOR PRO 1 SMĚŠOVACÍ VENTIL A ČERPADLO TUV Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, řízení čerpadla TUV, možnost řídit 2 přídavné ventily pomocí modulů i-1 nebo i-1m, možnost připojit modul CS-505 ETHERNET nebo WIFI RS, ochrana zpátečky, ekvitermní regulace a týdenní program, možnost připojit dvoupolohový termostat nebo s RS komunikací, bezpotenciálový výstup. USB vstup pro aktualizaci programu. Konfigurace skrze aplikaci emodul . Vybavení: LCD displej, čidlo teploty kotle, čidlo teploty ventilu, čidlo teploty zpátečky, čidlo TUV, venkovní čidlo, kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	3 354 Kč
	W_i1CWU.01.CS01.1		5902479661674

	CS-i-2	REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 2 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ) Funkce: plynulé řízení 2 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupohotovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo CS-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů i-1, i-1m, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo. Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	5 876 Kč
	W_I2.01.CS01.1		5902479661469
	CS-i-3	REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR) Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, řízení solárního systému, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, spolupráce s 3 dvoupohotovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo CS-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů i-1, i-1m, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	7 540 Kč
	W_I3.01.CS01.1		5902479661438
	CS-i-3 PLUS Nový výrobek!	REGULÁTOR PRO INSTALACE (ŘÍZENÍ 3 SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLAR) Funkce: plynulé řízení 3 směšovacích ventilů, řízení čerpadla TUV, řízení solárního systému, ochrana zpátečky, týdenní program, ekvitermní regulace, 2 konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, 2 konfigurovatelné napěťové výstupy, 2 výstupy 0–10 V, PWM výstup, spolupráce s 3 dvoupohotovými pokojovými termostaty, spolupráce s pokojovým termostatem s RS komunikací, možnost připojení modulu CS-505 ETHERNET nebo CS-WIFI RS, možnost řízení 2 dalších směšovacích ventilů pomocí modulů i-1, i-1m, možnost aktualizace programu přes USB vstup. Konfigurace skrze aplikaci emodul. Vybavení: LCD displej, 6x teplotní čidlo, venkovní čidlo, čidlo kolektoru (PT1000). Kryt přizpůsoben pro nástěnnou montáž.	8 502 Kč
	W_I3.02.CS01.2		5902479661803
	CS-11	REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ CÍRKULAČNÍHO ČERPADLA Funkce: řízení cirkulačního čerpadla na základě časového programu, teploty a signálu z průtokového čidla, anti-stop čerpadla, ochrana proti přehřátí. Princip činnosti: na základě signálu z průtokového čidla, teploty a časového harmonogramu sepne cirkulační čerpadlo.	3 978 Kč
	W_I1.01.CS01.1		5902479661704
REGULÁTORY PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY			
	CS-401N PWM	REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem. Vybavení: velký, přehledný LCD displej, čidlo teploty kolektor, čidlo teploty akumulární nádrže	2 834 Kč
	W_401N.01.CS01.1		5902479662411
	CS-402N PWM	REGULÁTOR PRO SLUNEČNÍ KOLEKTORY Funkce: řízení čerpadla solárního kolektoru PWM signálem, řízení přídavného čerpadla nebo ventilu, obsluha provozu solárního systému – volba ze 17 pracovních schém, bezpečnostní funkce proti přehřátí a zamrznutí kolektoru, možnost připojení modulu CS-505 Ethernet nebo CS-WIFI RS, možnost připojení přídavných zařízení: cirkulační čerpadlo, elektrické topné těleso, nebo nabízet signál pro roztopení kotle ÚT Vybavení: velký, přehledný LCD displej, 2 čidla teploty kolektoru, 2 čidla teploty akumulární nádrže	3 302 Kč
	W_402N.01.CS01.1		5901445470562

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 4

	CS-L-4 WiFi Nový výrobek !	UNIVERZÁLNÍ REGULÁTOR PRO TERMoelektrické A RADIÁTOROVÉ SERVOPOHONY S INTERNETEM (8 ZÓN) FUNKCE: • dálkové nastavování všech parametrů skrze internetovou aplikaci <emodul.eu> • ovládání pokojové teploty v max. 8 zónách s možnostmi: – v každé zóně lze zaregistrovat jedno teplotní čidlo (CS-C-8r, CS-C-mini) nebo pokojový termostat (CS-R-8b, CS-R-8z) – alternativně ve 4 zónách s napětovými výstupy lze použít drátové teplotní čidlo CS-C-7p • v každé zóně lze zaregistrovat: – max. 4 bezdrátové radiátorové servopohony STT-868 nebo STT-869 – max. 6 bezdrátových čidel otevření okna CS-C-2 – ovládat topné zařízení nebo čerpadlo pomocí beznapětového výstupu • k regulátoru lze připojit: – max. 20 termoelektrických pohonů pro max. 4 zóny (1 výstup 230 v pro každou zónu) – zaregistrovat max. 16 bezdrátových spínacích modulů CS-MW-1 (8 ks ovládaných podle teploty, 8 ks ovládaných dle týdenního harmonogramu) – max. 4 drátové nebo 8 ks bezdrátových čidel teploty podlahy – venkovní čidlo • možnost aktualizace programu skrze usb vstup	JIŽ BRZY V PRODEJI
W_L4.01.CS01.1			5902479662367
TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ			
	CS-C-7p Bílý nebo černý	DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor L-7 (CS) * Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	364 Kč
W_C7P.01.CS01.1			5902479661032
W_C7P.01.CS02.1			5902479662060
TEPLOTNÍ ČIDLA A TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ			
	CS- C-8r Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8, CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	598 Kč
W_C8R.01.CS01.1			5902479661056
W_C8R.01.CS02.1			5902479662084
	CS-C-8 f Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÉ PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8. Typ čidla: NTC, napájení: baterie 2 x AAA. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	676 Kč
W_C8F.01.CS01.1			5902479661643
W_C8F.01.CS02.1			5902479662220
	CS-C-mini	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	598 Kč
W_CMINI.01.CS01.1			5902479661636
	CS-C-8zr	BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8, CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA	598 Kč
W_C8ZR.CS01.1			5902479661063
	CS-R-8 b Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	832 Kč
W_R8B.01.CS01.1			5902479661070
W_R8B.01.CS02.1			5902479662091
POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V			
	CS-R-8 z Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 040 Kč
W_R8Z.01.CS01.1			5902479661087
W_R8Z.01.CS02.1			5902479662107
PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY			
	CS-C-2	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	650 Kč
W_C2.01.CS01.1			5902479661339
	CS- MW-1	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu,bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V	1 898 Kč
W_MW1.01.CS01.1			5902479661346
	CS- MW-1-230V	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL potenciálový kontakt 230V / zatížení do 10A, možnost ručního provozu,bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V	1 898 Kč
W_MW1.02.CS02.1			5902479662374

	CS- RP-3 Repeater signálu	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V	1 898 Kč
	W_RP3.01.CS01.1		5902479661711
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění	1 508 Kč
	W_868.01.CS01.1	Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	5902479661124
	STT-869	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění	1 820 Kč
	W_869.01.CS01.1	Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5	5902479661827
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 494 Kč M28 546 Kč
	T_000.00.000.00020 T_000.00.000.00021		5902479660691 5902479661490
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 468 Kč
	T_000.00.000.00019		5902479661155
DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - SÉRIE 5			
	CS- L-5	DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelektrické pohony (8 ZÓN) Funkce: Možnost řídit max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 pokojových termostátů: – 3 termostaty mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony) – 5 termostátů může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení)	1 768 Kč
	W_L5.01.CS01.01		5901445470883
TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ			
	CS-294 v1 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: regulace pokojové teploty, drátové komunikace Vybavení: vestavěné čidlo, LCD displej, baterie 2 x AAA, bez podsvícení * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	702 Kč
	W_294V1.01.CS01.1 W_294V1.01.CS02.1		5902479661018 5902479662053
	CS-295 v3	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasně podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V	962 Kč
	W_295V3.01.CS01.1		5902479661544
	CS-290 v3	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: regulace pokojové teploty, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasně podsvícení displeje, drátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 092 Kč
	W_290V3.01.CS02.1 W_290V3.01.CS01.1		5901445470456 5902479661995
	CS-292 v3 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: regulace pokojové teploty, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení / chlazení, dočasně podsvícení displeje, drátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, čelní panel z 3 mm skla * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 378 Kč
	W_292V3.01.CS01.1 W_292V3.01.CS02.1		5902479660257 5902479660264
POHONY			
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 45 Kč M28 546 Kč
	T_000.00.000.00020 T_000.00.000.00021		5902479660691 5902479661490
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 468 Kč
	T_000.00.000.00019		5902479661155

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 7

	CS-L-7 CS-L-7e	DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoelektrické pohony (8 zón) Funkce: Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 teplotních čidel CS-C-7p – 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každý max. 4 pohony) – 5 čidel může řídit 10 pohonů (každý max. 2 pohony) • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídatného topného zařízení) • možnost připojení kontrolního panelu CS-M-7 • možnost připojení modulu CS-507 Ethernet nebo CS-WiFi RS pro dálkovou správu systému přes internet • možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1m nebo CS-i-1m • možnost aktualizovat program přes USB vstup • funkce chlazení – pouze CS-L-7E má výstup pro ovládání tepelného čerpadla topení/chlazení	4 004 Kč
	W_L7.01.CS01.1 W_L7.02.CS01.2		5902479660806 5902479662688
TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ			
	CS-C-7p Bílý nebo černý	DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určeno pro regulátor CS-L-7 * Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	364 Kč
	W_C7P.01.CS01.1 W_C7P.01.CS02.1		5902479661032 5902479662060
PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY			
	CS-M-7 Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL Princip činnosti: Panel je určen pro kontrolu činnosti a dohled parametrů celého systému podlahového vytápění. Hlavní funkce: nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spouštěč displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podmítková montáž do krabice KU68. Napájení: 230 V 50 Hz. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4 160 Kč
	W_M7.01.CS01.1 W_M7.01.CS02.1		5902479661049 5902479662077
	CS-507	INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRO CS-L-7, CS-L-8 Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadaných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech. Vybavení: napáječ 5 V DC, RS rozvodkova, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu	3 978 Kč
	W_507.01.CS01.1		5902479660813
	CS-WiFi RS	INTERNETOVÝ MODUL – WIFI Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507 Přístup k internetu pomocí WiFi signálu	4 082 Kč
	W_WiFiRS.01.CS01.1		5902479660974
	CS-i-1m	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).	2 340 Kč
	W_i1m.01.CS01.1		5902479661612
	CS-513	5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.	1 066 Kč
	W_513.01.CS01.1		5902479661414
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5 nebo M 28 x 1,5 Skok – 3,2 mm, Třída – IP 54. Čas otevření – méně než 5 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 494 Kč M28 546 Kč
	T_000.00.000.00020 T_000.00.000.00021		5902479660691 5902479661490
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický pohon Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5. Třída – IP 50. Čas otevření – cca 3 min. Maximální provozní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz	M30 468 Kč
	T_000.00.000.00019		5902479661155

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM - SÉRIE 8

Možnost řídit bezdrátové radiátorové elektrické hlavice

	CS-L-8e W_L8E.01.CS01.1	BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN) Funkce: Možnost řízení: max. 22 termoelektrických pohonů pomocí 8 teplotních čidel CS-C-8r nebo pomocí termostátů CS-R-8b, CS-R-8z – 3 čidla mohou řídit 12 pohonů (každé max. 4 pohony) – 5 čidel může řídit 10 pohonů (každé max. 2 pohony) • možnost řídit bezdrátové servopohony STT-868 nebo STT-869 (max. 6 ks v jedné zóně) • 1x výstup 230 V pro čerpadlo • bezpotenciálový výstup (např. pro řízení přídavného topného zařízení) • možnost použít bezdrátový kontrolní panel CS-M-8e • v každé zóně lze použít jedno bezdrátové podlahové čidlo CS-C-8f a až 6 ks čidel otevření okna CS-C-2 • možnost použít jedno bezdrátové venkovní čidlo CS-C-8zr • možnost připojení internetového modulu CS-507 nebo CS-WiFi RS pro dálkovou správu systému přes aplikaci emodul.eu • možnost připojení modulu směšovacího ventilu CS-i-1 nebo CS-i-1m • možnost aktualizovat program přes USB vstup • funkce chlazení – výstup pro ovládání tepelného čerpadla topení/chlazení	5 096 Kč 5902479662640
REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty – BATÉRIOVÉ NAPÁJENIE, BEZDRÔTOVÉ			
	CS-C-8r Bílý nebo černý W_C8R.01.CS01.1 W_C8R.01.CS02.1	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8, CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	598 Kč 5902479661056 5902479662084
	CS-C-8f Bílý nebo černý W_C8F.01.CS01.1 W_C8F.01.CS02.1	BEZDRÁTOVÉ PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-8. Typ čidla: NTC, napájení: baterie 2 x AAA. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	676 Kč 5902479661643 5902479662220
	CS-C-mini W_CMNI.01.CS01.1	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	598 Kč 5902479661636
	CS-C-8zr W_C8ZR.CS01.1	BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8, CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi. Napájení: baterie 2 x AAA	598 Kč 5902479661063
	CS-R-8b Bílý nebo černý W_R8B.01.CS01.1 W_R8B.01.CS02.1	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	832 Kč 5902479661070 5902479662091
POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V			
	CS-R-8z Bílý nebo černý W_R8Z.01.CS01.1 W_R8Z.01.CS02.1	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 040 Kč 5902479661087 5902479662107
POKOJOVÉ TERMOSTATY – BEZDRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V			
	CS-M-8e Bílý nebo černý W_M8E.01.CS01.1 W_M8E.01.CS02.1	BEZDRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEĽ (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Hlavní funkce: registrace, využití vestavěného teplotního čidla v zóně, ve které byl panel zaregistrován, nastavení parametrů každé zóny (nastavení harmonogramů, zadané teploty), možnost zap./vyp. zóny, nastavení data a hodin v celé sestavě, nastavení jasu displeje, spouštěč displeje, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem. Podomítková montáž do krabice KUG8. Napájení: 230 V 50 Hz. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4 940 Kč 5902479662664 5902479662671
	CS-C-2 W_C2.01.CS01.1	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	650 Kč 5902479661339
	CS-WiFi RS W_WIFIRS.01.CS01.1	INTERNETOVÝ MODUL – WIFI Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507 Přístup k internetu pomocí WiFi signálu	4 082 Kč 5902479660974

	CS-507	INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRO CS-L-7, CS-L-8 Funkce: dálková správa regulátorů pro termoelektrické pohony, editace zadáných teplot v každé zóně, nastavení týdenních harmonogramů, prohlížení historie teplot každé zóny, přizpůsobení hlavního zobrazení, mailová hlášení o alarmech. Vybavení: napáječ 5 V DC, RS rozbojka, komunikační kabel RS pro připojení k regulátoru. Přihlášení k aplikaci na: www.emodul.eu	3 978 Kč
	W_507.01.CS01.1		5902479660813
	CS-i-1m	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupolohového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).	2 340 Kč
	W_11M.01.CS01.1		5902479661612
	CS- MW-1	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 898 Kč
	W_MW1.01.CS01.1		5902479661346
	CS- MW-1-230V	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL potenciálový kontakt 230V / zatížení do 10A., možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 898 Kč
	W_MW1.02.CS02.1		5902479662374
	CS- RP-3 Repeater signálu	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.	1 898 Kč
	W_RP3.01.CS01.1		5902479661711
	CS-513	5 VSTUPOVÝ BEZPROCESOROVÝ INTEGRÁTOR Funkce: 5x napěťový vstup, 1x napěťový výstup (230 V). Signál (230 V) na libovolném vstupu způsobí sepnutí relé a na výstupu se objeví napětí.	1 066 Kč
	W_513.01.CS01.1		5902479661414
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	1 508 Kč
	W_868.01.CS01.1		5902479661124
	STT-869	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5	1 820 Kč
	W_869.01.CS01.1		5902479661827
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický pohon - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC). Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitem M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz	M30 494 Kč M28 546 Kč
	T_000.00.000.00020 T_000.00.000.00021		5902479660691 5902479661490
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický pohon - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC). Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitem M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz	M30 468 Kč
	T_000.00.000.00019		5902479661155

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S INTERNETEM – SÉRIE 9

	CS-L-9 Nový výrobek	DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoelekTRICKÝCH POHONŮ VENTILŮ (8 ZÓN) Funkce: • topení/chlazení • řízení maximálně 8 topných zón pomocí 8 ks teplotních čidel CS-C-7p nebo pokojových termostatů CS-R-9s, CS-R-9b, CS-R-9z • k pokojovým termostatům lze připojit drátové teplotní čidlo podlahy (není součástí dodávky) • k jednomu zónovému výstupu lze připojit víc termoelektrických ventilů (max. proudová zátěž výstupu 0,3 A) • jeden výstup 230 V pro čerpadlo • jeden beznapěťový výstup (COM/NO/NC) pro zapínání topného systému • možnost připojení kontrolního panelu CS-M-9 s vestavěným WiFi modulem • možnost řízení směšovacího ventilu pomocí přidávného modulu CS-i-1, CS-i-1m (není součástí dodávky) • USB vstup pro aktualizace programu • nastavení individuálních harmonogramů pro každou topnou zónu • možnost připojení venkovního čidla a řízení topné zóny podle venkovní teploty (není součástí dodávky) • možnost propojení maximálně 4 ks regulátorů a řídit až 32 topné zóny (nutno použít kontrolní panel CS-M-9)	6 396 Kč
W_L9.01.CS01.1		5902479662268	
POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU			
	CS-R-9b Nový výrobek Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (ON/OFF) K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU CS-L-9. Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LCD displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	780 Kč
W_R9B.01.CS01.1 W_R9B.01.CS02.1		5902479662275 5902479662329	
	CS-R-9z Nový výrobek Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (ON/OFF) K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU CS-L-9. Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LED displej, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	858 Kč
W_R9Z.01.CS01.1 W_R9Z.01.CS02.1		5902479662282 5902479662336	
	CS-R-9s Nový výrobek	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (ON/OFF) K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU CS-L-9. Funkce: Pomocí tlačítek na termostatu lze měnit požadovanou teplotu v zóně s různou dobou platnosti, má svorky pro připojení čidla podlahy (viz str. 20). LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné čidlo vlhkosti, 4drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru, nástěnná montáž.	1 118 Kč
W_R9S.01.CS01.1		5902479662398	
TEPLOTNÍ ČIDLA – DRÁTOVÁ			
	CS-C-7p Bílý nebo černý	DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-7, CS-L-9 * Dostupné v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	364 Kč
W_C7P.01.CS01.1 W_C7P.01.CS02.1		5902479661032 5902479662060	
PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY			
	CS-M-9 Nový výrobek Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ KONTROLNÍ PANEL S VESTAVĚNÝM WIFI MODULEM K REGULÁTORU CS-L-9 Funkce: Panel se používá pro lokální nastavení teplotních harmonogramů všech zón regulátoru, změnu teplot, provozních režimů a pod. Také slouží jako internetový modul pro připojení regulátoru k internetu, kde můžeme dálkově nastavovat parametry regulátoru. Panel se připojuje k regulátoru pomocí RS kabelu. Jeden panel může ovládat až 4 regulátory CS-L-9. Montáž do krabice KU 68, napájení 230 V 50 Hz. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	7 540 Kč
W_M9.01.CS01.1 W_M9.01.CS02.1		5902479662428 5902479662466	
	CS-i-1m	REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL (POUZE JAKO PŘÍDAVNÝ MODUL K HLAVNÍMU REGULÁTORU) Funkce: plynulé řízení 3- nebo 4cestného směšovacího ventilu, řízení čerpadla ventilu, ochrana zpátečky, možnost připojení dvoupohodového termostatu nebo s RS komunikací (náhled i změny teplot na hlavním regulátoru).	2 340 Kč
W_I1M.01.CS01.1		5902479661612	
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelekTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC). Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz	M30 494 Kč M28 546 Kč
T_000.00.000.00020 T_000.00.000.00021		5902479660691 5902479661490	
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelekTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC). Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz	M30 468 Kč
T_000.00.000.00019		5902479661155	

DRÁTOVÝ SYSTÉM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SÉRIE 10

	CS-L-10 Nový výrobek	DRÁTOVÝ REGULÁTOR PRO ŘÍZENÍ TERMoelektrických Pohonů Ventilů (10 ZÓN) Funkce: - Možnost připojení maximálně 50 ks termoelektrických pohonů (typ 230 V, NC) pomocí 18 výstupů. Proudové zatížení výstupů je maximálně 0,3 A pro 1 zónu. 8zón má dvojitou svorkovnici pro připojení servopohonů 2 zóny mají jednoduchou svorkovnici pro připojení servopohonů. - Pro řízení 1 zóny se používá 1 speciální termostat určený pro CS-L-10 (CS-R-10b, CS-R-10z, CS-R-10s) anebo libovolný dvoupolohový (ON/OFF) termostat (například CS-292, CS-294, CS-295 a podobně). - Jeden výstup 230 V pro ovládání čerpadla. - Jeden beznapěťový výstup (například pro zapínání topného systému). - Oba výstupy mají nenastavitelné opoždění zapínání 2 minuty	2 860 Kč
	W_L10.01.CS01.1		5902479662497
POKOJOVÉ TERMOSTATY NAPÁJENÉ Z HLAVNÍHO REGULÁTORU			
	CS-R-10b Nový výrobek Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU CS-L-10 Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru CS-L-10 Vybavení: LCD displej bez podsvícení, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	780 Kč
	W_R10B.01.CS01.1 W_R10B.01.CS02.1		5902479662503 5902479662343
	CS-R-10z Nový výrobek Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU CS-L-10 Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, 3drátové propojení s regulátorem, napájení z regulátoru CS-L-10 Vybavení: LED displej, vestavěné teplotní čidlo, nástěnná montáž. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	858 Kč
	W_R10Z.01.CS01.1 W_R10Z.01.CS02.1		5902479662510 5902479662350
	CS-R-10s Nový výrobek	DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT K OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU CS-L-10 Funkce: Udržování zadané teploty v místnosti, udržování zadané teploty podlahy (min. a max.) pokud je k termostatu připojené čidlo podlahy, ruční režim, program den/noc, dočasné podsvícení displeje. Vybavení: LCD displej s dočasným podsvícením, vestavěné teplotní čidlo, svorky pro připojení podlahového čidla, napájení z regulátoru CS-L-10 , 3drátové propojení s regulátorem	1 118 Kč
	W_R10S.01.CS01.1		5902479662435
POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, BATERIOVÉ			
	CS-294 v1 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	702 Kč
	W_294V1.01.CS01.1 W_294V1.01.CS02.1		5902479661018 5902479662053
	CS-295 v3	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V	962 Kč
	W_295V3.01.CS01.1		5902479661544
	CS-290 v3	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	1 092 Kč
	W_290V3.01.CS02.1 W_290V3.01.CS01.1		5901445470456 5902479661995
	CS-292 v3 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: čelní panel z 3mm skla, vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 378 Kč
	W_292V3.01.CS01.1 W_292V3.01.CS02.1		5902479660257 5902479660264
POHONY			
	STT-230/2 M30x1,5 - M28x1,5	TERMoelektrický Pohon - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC). Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz	M30 494 Kč M28 546 Kč
	T_000.00.000.00020 T_000.00.000.00021		5902479660691 5902479661490
	STT-230/2 S M30x1,5	TERMoelektrický Pohon - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC). Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia – okolo 3 min; Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz	M30 468 Kč
	T_000.00.000.00019		5902479661155

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO RADIATOROVÉ VYTÁPĚNÍ (8/16 ZÓN) ŘÍZENÝ PŘES INTERNET

	CS-WiFi 8S	BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ Funkce: - řízení max. 8 topných zón pomocí: – vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna) – 7 bezdrátových teplotních čidel CS-C-8r, CS-C-mini nebo bezdrátových termostátů CS-R-8b, CS-R-8z • bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení) • k regulátoru lze přihlásit jeden spínací modul CS-MW-1 • ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868 nebo STT-869 • spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem CS-C-8zr Dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu	4 134 Kč
	W_WIFI8S.01.CS01.1		5902479660998
	CS- WiFi 8S mini Nový výrobek	BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ Funkce: - řízení max. 8 topných zón pomocí: – vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna) – 7 bezdrátových teplotních čidel CS-C-8r, CS-C-mini nebo bezdrátových termostátů CS-R-8b, CS-R-8z • bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení) • k regulátoru lze přihlásit jeden spínací modul CS-MW-1 • ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových radiátorových servopohonů STT-868 nebo STT-869 • spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem CS-C-8zr • ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových čidel otevření okna CS-C-2 • instalace na krabici KU 68 Dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu	4 134 Kč
	W_WIFI8SMINI.01.CS01.1		5902479661858
	CS-8S WiFi Bílý nebo černý	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ Funkce Řízení max. 8 topných zón pomocí: 8 ks bezdrátových teplotních čidel CS-C-8r , CS-C-mini nebo bezdrátových termostátů CS-R-8b nebo CS-R-8z (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868 nebo STT-869 , zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení. Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H	6 448 Kč
	W_8SWIFI.01.CS01.1 W_8SWIFI.01.CS02.1		5902479661735 5902479662237
	CS-16S WiFi Bílý nebo černý	POKOJOVÝ REGULÁTOR PRO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ Funkce Řízení max. 16 topných zón pomocí: 16 ks bezdrátových teplotních čidel CS-C-8r , CS-C-mini nebo bezdrátových termostátů CS-R-8b nebo CS-R-8z (lze využít jedno vestavěné teplotní čidlo), ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových elektrických pohonů STT-868 nebo STT-869 , zobrazení údajů: teplota, datum, hodina, budík, změna intenzity jasu displeje podle denní doby, možnost aktualizace programu přes USB vstup, každá topná zóna může mít individuální pracovní plán (stálá teplota, časové omezení nebo 6 různých pracovních harmonogramů). WiFi připojení. Konfigurace skrze aplikaci emodul.eu Podomítková montáž, napájení 230 V 50 H	6 838 Kč
	W_16SWIFI.01.CS01.1 W_16SWIFI.01.CS02.1		5902479661742 5902479662244
TERMOSTATY A TEPLOTNÍ ČIDLA – BEZDRÁTOVÉ, BATERIOVÉ			
	CS- C-8r Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8, CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi Napájení: baterie 2 x AAA * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	598 Kč
	W_C8R.01.CS01.1 W_C8R.01.CS02.1		5902479661056 5902479662084
	CS- C-mini	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37mm x 37mm x 16mm	598 Kč
	W_CMINI.01.CS01.1		5902479661636
	CS- C-8zr	BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátor CS-L-4, CS-L-8, CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi Napájení: baterie 2 x AAA	598 Kč
	W_C8ZR.CS01.1		5902479661063
	CS- R-8b Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	832 Kč
	W_R8B.01.CS01.1 W_R8B.01.CS02.1		5902479661070 5902479662091
POKOJOVÉ TERMOSTATY – DRÁTOVÉ, NAPÁJENÍ 230 V			
	CS- R-8z Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT DVOUPOLOHOVÝ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 230 V 50 Hz, LED displej. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 040 Kč
	W_R8Z.01.CS01.1 W_R8Z.01.CS02.1		5902479661087 5902479662107
PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY			
	CS- C-2	ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Bezdrátová komunikace. Při zjištění otevření okna čidlo vyšle informaci do hlavního regulátoru, který zavře příslušný pohon ventilu. Napájení: 1x baterie CR 2032	650 Kč
	W_C2.01.CS01.1		5902479661339

	CS- MW-1	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 989 Kč
	W_MW1.01.CS01.1		5902479661346
	CS- MW-1-230V	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL potenciálový kontakt 230V / zatížení do 10A., možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 898 Kč
	W_MW1.02.CS02.1		5902479662374
	CS- RP-3	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.	1 898 Kč
	W_RP3.01.CS01.1		5902479661711
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění	1 508 Kč
	W_868.01.CS01.1	Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	5902479661827
	STT-869	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění	1 820 Kč
	W_869.01.CS01.1	Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závít M 28 x 1,5	5902479662381
REGULÁTOR S INTERNETEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ			
	CS- WiFi 8S mini Nový výrobek	BEZDRÁTOVÝ REGULÁTOR S INTEGROVANÝM INTERNETOVÝM MODULEM PRO ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH SERVOPOHONŮ Funkce: • řízení max. 8 topných zón pomocí: – vestavěného/bezdrátového čidla (první zóna) – 7 bezdrátových teplotních čidel CS-C-8r , CS-C-mini nebo bezdrátových termostátů CS-R-8b , CS-R-8z • bezpotenciálový výstup NO/NC (např. pro spínání topného zařízení) • k regulátoru lze přiřadit jeden spínací modul CS-MW-1 • ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových radiátorových servopohonů STT-868 nebo STT-869 • spolupracuje s bezdrátovým venkovním čidlem CS-C-8zr • ke každé topné zóně lze přiřadit max. 6 kusů bezdrátových čidel otevření okna CS-C-2 • instalace na krabici KU 68 Dálková konfigurace skrze internetovou aplikaci emodul.eu	4 134 Kč
	W_WIFI8Smini.01.CS01.1		5902479661858
	CS- C-mini	BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Rozměry: 37 mm x 37 mm x 16 mm	598 Kč
	W_Cmini.01.CS01.1		5902479661636
	CS- MW-1	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 898 Kč
	W_MW1.01.CS01.1		5902479661346
	CS- MW-1-230V	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL potenciálový kontakt 230V / zatížení do 10A., možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 989 Kč
	W_MW1.02.CS02.1		5902479662374
DRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)			
	CS-294 v1 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti 0,1 °C, hystereze Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	702 Kč
	W_294V1.01.CS01.1 W_294V1.01.CS02.1		5902479661018 5902479662053
	CS-295 v3	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V	962 Kč
	W_295V3.01.CS01.1		5902479661544
	CS-290 v3	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný	1 092 Kč
	W_290V3.01.CS02.1 W_290V3.01.CS01.1		5901445470456 5902479661995

	CS-292 v3 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení Vybavení: čelní panel z 3mm skla, vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	1 378 Kč
	W_292V3.01.CS01.1 W_292V3.01.CS02.1		5902479660257 5902479660264
	CS-283 Bílý nebo černý	DRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT – BAREVNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC – výkonný modul, volba ze dvou barev: černá a bílá, čelní panel z 2mm skla * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4 160 Kč
	W_283.01.CS01.1 W_283.01.CS02.1		5902479660301 5902479660202
BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ DVOUPOLOHOVÉ TERMOSTATY (ZAP/VYP)			
	CS-294 v2 Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, hystereze, bezdrátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, baterie 2 x AA 1,5 V, napáječ s přijímačem signálu * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..	1 326 Kč
	W_294V2.01.CS01.1 W_294V2.01.CS02.1		5902479661117 5902479662138
	ST-290 v2	BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..	2 184 Kč
	W_290V2.01.CS02.1 W_290V2.01.CS01.1		5901445470463 5902479661988
	CS-295 v2	BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo), program den/noc, ruční režim Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AAA 1,5 V	1 976 Kč
	W_295V2.01.CS01.1		5902479661537
	CS-292 v2 Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT Funkce: Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, týdenní program, ruční režim, režim den/noc, udržování podlahové teploty (je-li připojeno podlahové čidlo NTC), funkce Optimum Start, funkce topení/chlazení, bezdrátová komunikace Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, dočasné podsvícení, baterie 2 x AA 1,5 V, bezdrátové vnější čidlo (volitelně), napáječ s přijímačem signálu, opěrná konzolka * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	2 444 Kč
	W_292V2.01.CS01.1 W_292V2.01.CS02.1		5902479660233 5902479660240
	CS-283 C WiFi Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ DVOUPOLOHOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S VESTAVĚNÝM WIFI MODULEM Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, funkce budíku, funkce kalendáře, zabezpečení přístupu PIN kódem, změna jasu displeje podle denní doby, 6 pracovních režimů: ruční režim nastavení teploty, režim den/noc, režim party, režim dovolená, režim nezamrzání, týdenní program, konfigurace skrze aplikaci emodul Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, přijímač signálu – výkonný modul, podomítková montáž do krabice KU68, napájení 230 V 50 Hz * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný..	6 708 Kč
	W_283CWIFI.01.CS01.1 W_283CWIFI.01.CS02.1		5902479661568 5902479662190
DRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ			
	CS-296	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 3MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů (pouze s modulem směš. ventilu), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilu), týdenní program, zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje Vybavení: LCD displej, čelní panel z 3 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3,	2 366 Kč
	W_296.01.CS01.1		5902479660318
	CS-280	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3,	4 238 Kč
	W_280.01.CS01.1		5902479660325
	CS-281 Bílý nebo černý	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (SKLO 2MM) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovací ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhu aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3, * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	4 264 Kč
	W_281.01.CS01.1 W_281.01.CS02.1		5902479660332 5902479662039

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ TERMOSTATY S RS KOMUNIKACÍ

	CS-296 +CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (3 mm SKLO, BEZDRÁTOVÁ VERZE) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů (pouze s modulem směš. ventilů), zobrazení venkovní teploty (pouze s modulem směš. ventilů), týdenní program, zabezpečení přístupu PIN kódem, automatická regulace jasu displeje, bezdrátová komunikace (modul CS-260) Vybavení: LCD displej, čelní panel z 3 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, vestavěné čidlo světla, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3.	3 744 Kč 5902479660851
	CS-280 +CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (BEZDRÁTOVÁ VERZE) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0), bezdrátová komunikace (modul CS-260) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3.	4 992 Kč 5902479660875
	CS-281 C Bílý nebo černý	BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ (2 mm SKLO, PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", čelní panel z 2 mm skla, vestavěné teplotní čidlo, USB vstup, Modul – přijímač signálu pro regulátor kotle, napájení 230 V 50 Hz, podomítková montáž do krabice KU68 Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5 512 Kč 5902479661162 5902479662145
	CS-281 Bílý nebo černý +CS-260	POKOJOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKACÍ BEZDRÁTOVÝ (2 mm SKLO, BEZDRÁTOVÁ VERZE) Funkce: regulace pokojové teploty, nastavení teploty kotle ÚT, nastavení teploty TUV, nastavení teploty směšovacích ventilů, zobrazení venkovní teploty, týdenní program, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, zobrazení průběhů aktuální teploty kotle a pokojové, možnost aktualizace programu přes USB port (od verze 4.0), bezdrátová komunikace (modul CS-260) Vybavení: barevný dotykový displej 4,3", vestavěné teplotní čidlo, napáječ 12 V DC, komunikační kabel RS pro spojení s regulátorem kotle, USB vstup, čelní panel z 2 mm skla Spolupracuje pouze s regulátory, které mají RS komunikaci: CS-37RS, CS-48, CS-480, CS-880 zPID, CS-i-1, CS-i-1M, CS-i-1 TUV, CS-i-2, CS-i-3. * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5 538 Kč 5902479660882 5902479662459

POKOJOVÉ TERMOSTATY URČENÉ PRO PLYNOVÉ KOTLE

	CS-2801 Bílý nebo černý OPENTHERM	POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, podomítková montáž do krabice KU68 * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	5 330 Kč 5902479660349 5902479662046
	CS-2801 WiFi Bílý nebo černý OPENTHERM	POKOJOVÝ TERMOSTAT S KOMUNIKACÍ OPENTHERM + WIFI KOMUNIKACE Funkce: inteligentní udržování zadané pokojové teploty, inteligentní řízení zadané teploty kotle ÚT, řízení zadané teploty podle počasí (ekvitermní regulace), zobrazení venkovní teploty, týdenní program pro vytápění místnosti a ohřev bojleru, zobrazení alarmů kotle, přístup k teplotním křivkám kotle, budík, zabezpečení přístupu PIN kódem, WiFi komunikace Konfigurace skrze aplikaci emodul Vybavení: velký, barevný, dotykový displej, vestavěné teplotní čidlo, podomítková montáž do krabice KU68 * Dostupný v bílém a černém provedení. V případě, že v objednávce nebude barva specifikovaná, bude výběr barvy náhodný.	6 864 Kč 5902479661377 5902479662183

PŘÍDAVNÉ MODULY / DOPLŇKY

	CS- MW-1 W_MW1.01.CS01.1	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL bezpotenciálový kontakt, možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 898 Kč 5902479661346
	CS- MW-1-230V W_MW1.02.CS02.1	SPÍNACÍ BEZDRÁTOVÝ MODUL potenciálový kontakt 230V / zatížení do 10A., možnost ručního provozu, bezdrátová komunikace s řídicím regulátorem, automatické vypnutí při ztrátě signálu, 4 kontrolní LED diody: napájení, komunikace, ruční provoz, stav kontaktu. Napájení: 230 V.	1 989 Kč 5902479662374
	CS- RP-3 Repeater signálu W_RP3.01.CS01.1	OPAKOVAČ SIGNÁLU Modul pro zvětšení dosahu bezdrátových prvků (čidel, termostátů, radiátorových pohonů,...), které se registrují k hlavnímu regulátoru (CS-8S, WiFi 8S,...). Pracovní kmitočet: 868 MHz. Napájení: 230 V.	1898 Kč 5902479661711
	CS-67 W_67.01.CS01.1	REGULÁTOR HLADINY BIOPALIVA Regulátor CS-67 je vybaven 2 kapacitními čidly a slouží ke kontrole množství sypkého biopaliva (pelety, oves, kukuřice apod.) jak v zásobnících kotlů pro vytápění, tak i v obilných silech, kde vzdálenost mezi čidly není větší než 3,5m. Pro zajištění bezchybné funkce modulu je nutné používat pouze suché biopalivo. Dvě kapacitní čidla se v zásobníku umístí tak, že dolní čidlo určuje minimum paliva, horní čidlo maximum paliva.	6 266 Kč 5901445470425

	CS-505	DRÁTOVÝ INTERNETOVÝ MODUL Funkce ve spolupráci s novými regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů hlavního regulátoru (zachována struktura menu i pořadí položek), prohlížení historie teplot, prohlížení historie událostí (alarmy a změny parametrů), možnost ovládat zadanou teplotu na pokojovém termostatu, možnost ovládat více regulátorů z jednoho uživatelského účtu, mailová hlášení o alarmech, možnost zaslání SMS o alarmech (placená služba) Funkce ve spolupráci se staršími regulátory: kontrola provozu kotle přes internet, grafické zobrazení s animací, možnost měnit zadané teploty čerpadel a směšovacích ventilů, možnost měnit zadanou teplotu na pokojovém RS termostatu, náhled na teploty na čidlech, prohlížení historie teplot, prohlížení historie alarmů, aplikace pro chytré telefony na Google Play (Sterownik Kotła TECH)	3 822 Kč
	W_505.01.CS01.1		5902479660578
	CS-WiFi RS	INTERNETOVÝ MODUL – WIFI Funkce: stejné jako CS-505 a CS-507 Přístup k internetu pomocí WiFi signálu	4 082 Kč
	W_WIFIRS.01.CS01.1		5902479660974
	STZ-120	POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Pohon s 3bodovým ovládním, verze 230 V 50 Hz. Včetně přípojovacího kabelu o délce 1,5 m. Doba přestavení 120 s. Standardně s adaptérem typu ESBE.	2 288 Kč
	T_000.00.000.00017		5902479660684
	STZ-120PC	POHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL Pohon s 3bodovým ovládním, verze 230 V 50 Hz. Včetně přípojovacího kabelu o délce 1,5 m. Doba přestavení 120 s. Standardně s adaptérem typu AFRISO	
	T_000.00.000.00018		5902479661865
	STT-868	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V	1 508 Kč
	W_868.01.CS01.1		5902479661124
	STT-869	BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILU Zařízení je kompatibilní s pokojovými regulátory: CS-WiFi 8S, CS-WiFi 8S mini, CS-8S WiFi, CS-16S WiFi a regulátory pro podlahové vytápění Technické údaje: Napojení – matice se závitem M 30 x 1,5; Bezdrátová komunikace, kmitočet 868 MHz. Napájení – 2 x baterie AA 1,5 V, možnost použít adaptér pro závit M 28 x 1,5	1 820 Kč
	W_869.01.CS01.1		5902479661827
		ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON STT-868 DANFOSS RAN > M30x1,5 >	182 Kč
	T_000.00.000.00014		5902479661872
		ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON STT-868 DANFOSS RTD-M > M30x1,5 >	182 Kč
	T_000.00.000.00015		5902479661889
		ADAPTÉR PRO BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON STT-868 M30x1,5 > M28x1,5 >	182 Kč
	T_000.00.000.00016		5902479661896
	CS-260	SADA PRO BEZDRÁTOVOU RS KOMUNIKACI Sada se skládá z 2 modulů a je určená pro dálkový přenos RS komunikace. Modul V1 se připojuje k regulacím s vlastním napájením. Modul V2 se připojuje k zařízením bez vlastního napájení (např. u termostatů CS-280 se používá místo zdroje)	1 378 Kč
	W_260.01.CS01.01		5902479660158
	CS-262	SADA PRO BEZDRÁTOVOU DVOUPOLOHOVOU KOMUNIKACI Univerzální sada pro dálkovou komunikaci pro všechny dvoupolohové termostaty.	1 378 Kč
	W_262.01.CS01.01		5902479660165
	W_ROZRS.01	RS rozděvojka	234 Kč
			5902479661506
		MODUL STYKAČE Stykač jednofázový, dvoupolový s jištěním Použití: slouží ke spínání elektrických spotřebičů Pomocí stykače můžeme ovládat osvětlení, topná zařízení, ventilace, motory nebo čerpadla Vybavení: stykač, jistič, kabeláž (ovládání cívky, koncovka mužská i ženská) Technické parametry: Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovitý výkon: do 4 kW (podle použitého jističe), Jmenovité napětí cívky: 230 V AC 50 Hz, Max. příkon cívky: 8 VA.	2 132 Kč
	W_MS28.01.CS01.1		5902479661513

ČERPADLOVÉ SKUPINY

	ECO 31 - DN25 čerpadlová skupina přímá	TOPNÝ OKRUH PŘÍMÝ: PRO OHŘEV BOJLÉRU NEBO PLYNULÝ OHŘEV TOPNÉHO OKRUHU Materiály: Armatury: mosaz, Těsnění: EPDM, Izolace: EP Technické údaje: Max. tlak: 6 bar, Max. provozní teplota: 110 °C, Hodnota Kvs: 6,3, doporučený rozsah hodnot při 20K do 2110 l/h: max. do 4,9 kW Vybavení: Čerpadlo: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zpětný ventil: 200 mmWS, nastavovací, Uzavírací ventil: kulový ventil s rukojetí, Teploměr: 0–120 °C Rozměry: Topná větev – připojovací šroubení : 1½" GZ, ploché těsnění. Vratná větev – připojovací šroubení : 1" GW. Rozteč: 125 mm, Rozměry: 342 x 250 x 371 mm.	
	T_000.00.000.00006		5902479661933
	ECO 34 - DN25 čerpadlová skupina se směšovacím ventilem	TOPNÝ OKRUH S 3CESTNÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM A BYPASSEM 0–50 %: PRO REGULOVANÉ TOPNÉ OKRUHY Materiály: Armatury: mosaz, Těsnění: EPDM, Izolace: EPP Technické údaje: Max. tlak: 6 bar, Max. provozní teplota: 110 °C, Hodnota Kvs: 5,7, doporučený rozsah hodnot při 20K do 1980 l/h: max. do 4,6 kW. Vybavení: Čerpadlo: Wilo Yonos PARA RS 25/6 RKA, Zpětný ventil: 200 mmWS, nastavovací, Uzavírací ventil: kulový ventil s rukojetí, Teploměr: 0–120 °C Rozměry: Topná větev – připojovací šroubení : 1½" GZ, ploché těsnění. Vratná větev – připojovací šroubení : 1" GW. Rozteč: 125 mm, Rozměry: 342 x 250 x 371 mm.	
	T_000.00.000.00007		5902479661940
	T_000.00.000.00011	Ocelový rozdělovač DN 25 dvojitý, X1,1/2	
			5902479661957
	T_000.00.000.00010	Ocelový rozdělovač DN 25 trojitý, X1,1/2	
			5902479661964
	T_000.00.000.00009	Uchycení na stěnu DN25/DN32 pro rozdělovač	
			5902479661971
ČIDLA A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ			
	CS-291r	BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo určené pro zařízení: -CS-290 v2, CS-292 v2	546 Kč
	W_291R.01.CS01.1		5902479660714
	CS-291p	DRÁTOVÉ VENKOVNÍ ČIDLO Čidlo je určené pro regulátory, které řídí směšovací ventil, např.: CS-i-1, CS-i-2, CS-480, CS-800	338 Kč
	W_291P.01.CS01.1		5902479660899
	P_002.02.1.AC1.150 P_002.02.1.AC1.250	PODLAHOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO NTC (PVC izolace kabelu) délka 1,5 m Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	150cm 338 Kč 250cm 364 Kč
			5902479661209
	P_002.01.1.AC1.150 P_002.01.1.AC2.150 P_002.01.1.AC1.250 P_002.01.1.AC2.250	POLOVODIČOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, TYP KTY (PVC izolace kabelu) Odpor při 25 °C: 2 kΩ Koeficient: 0,79 %/K Přesnost: 1 % Pracovní rozsah: -25–90 °C Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	150cm 338 Kč zástrčka 150cm 364 Kč 250cm 364 Kč zástrčka 250cm 390 Kč
			5902479660905
	P_002.09.1.B5.1.150	BIMETALOVÉ ČIDLO (TERMIO) Teplota rozepnutí kontaktů: 85 °C Přesnost: ±3 °C Použití: teplotní zabezpečení Příplatek za každý bm 1 € bez DPH	338 Kč
			5902479660912
	P_002.04.2.BS1.150.SOL	TEPLOTNÍ ČIDLO SOLÁRNÍHO PANELU, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY) (silikonová izolace kabelu) Odpor při 0 °C: 1 kΩ Přesnost: ±0,3 % Pracovní rozsah: -25–95 °C Příplatek za každý bm 2 € bez DPH	572 Kč
			5902479661391
	P_002.04.1.AP1.200	TEPLOTNÍ ČIDLO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, TYP PT1000 (PRO SOLÁRNÍ REGULÁTORY) Odpor při 0 °C: 1 kΩ Přesnost: ±0,3 % Pracovní rozsah: -25–95 °C Délka kabelu: 1,5 m	390 Kč
			5902479660929
	P_002.05.1.40.A.300 P_002.05.1.40.A.300.W	ČIDLO TEPLoty SPALIN, TYP PT1000 (izolace přívodu ze skleněného vlákna) Odpor při 0 °C: 1 kΩ Přesnost: ±0,3 % Pracovní rozsah: -30–480 °C	1 066 Kč zástrčka 1 118 Kč
			5902479660936

	P_002.03.1.AC1.50	FOTO-ČIDLO – ČIDLO PLAMENE Použití: kotle na pelety	390 Kč 5902479660943
	P_002.06.1.A1.250	HALLOVO ČIDLO (HALLOTRON) Použití: kotle s pístovým podavačem Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH	250cm 390 Kč 5902479660950
	P_002.06.KON_01.250	KONTRAKTON (PVC izolace kabelu) délka 2,5 m Příplatek za každý bm 1,1 € bez DPH Použití: kotle s pístovým podavačem	390 Kč 5902479660967
	S_030.00.000.00002	BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT – (STB) Teplota rozepnutí kontaktů: 90–110 °C Přesnost: ±3–5 °C Maximální proud: 16 A Použití: teplotní zabezpečení	390 Kč 5902479661216
	T_000.00.000.00008	PRODLOUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ – SMA Prodlužovací kabel SMA k anténě používané v modulu L-8e. Délka 5 m. Typ kabelu: koaxiální, impedance 50 Ω Koncovky: SMA F/M	312 Kč 5902479661520
VENTILÁTOR			
	STW-70 HMSK T_000.00.000.00001	DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE O VÝKONU 25 – 50 KW (příkon 70 W), dřívě RV-12	 5902479660752
	STW-60 EMSK T_000.00.000.00002	DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE S VÝKONEM DO 35 KW (příkon 60 W), dřívě RV-14	 5902479660769
	WPA-117 T_000.00.000.00003	DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT (příkon 34 W)	 5901445470494
	WPA-120 T_000.00.000.00004	DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT (příkon - 83W / 75W)	 5902479661605
	WPA-140 T_000.00.000.00005	DMÝCHACÍ VENTILÁTOR PRO KOTLE ÚT (příkon - 100W)	 5901445470500

SADA REGULÁTOR + VENTILÁTOR

	CS-22 + STW-60 EMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	2 990 Kč
	W_KEU.01.0001		5902479661322
	CS-24 + STW-60 EMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 120 Kč
	W_KEU.01.0002		5902479661919
	CS-28 + STW-60 EMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 406 Kč
	W_KEU.01.0003		5902479661926
	CS-22 + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 302 Kč
	W_KEU.01.0004		5902479661308
	CS-24 + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 406 Kč
	W_KEU.01.0005		5902479661353
	CS-28 + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 692 Kč
	W_KEU.01.0006		5902479661476
	CS-22 + WPA 117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 302 Kč
	W_KEU.01.0007		5902479661483
	CS-24 + WPA 117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 406 Kč
	W_KEU.01.0008		5902479661629
REGULÁTOR zPID	CS-28 + WPA 117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	3 692 Kč
	W_KEU.01.0009		5902479661681
	CS-28 zPID + WPA117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	4 836 Kč
	W_KEU.01.0010		5902479660271
	CS-28 zPID + WPA120	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	4 862 Kč
	W_KEU.01.0011		5902479660356
	CS-28 zPID + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	4 862 Kč
	W_KEU.01.0012		5902479661759
	CS-81 zPID + WPA117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	4 992 Kč
	W_KEU.01.0013		5901445470197
	CS-81 zPID + WPA120	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5 044 Kč
	W_KEU.01.0014		5902479661766
	CS-81 zPID + STW-70 HMSK	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	5 044 Kč
	W_KEU.01.0015		5902479661773
	CS-880 zPID + WPA117	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	8 216 Kč
	W_KEU.01.0016		5902479661780
	CS-880 zPID + WPA120	REGULÁTOR + VENTILÁTOR	8 216 Kč
	W_KEU.01.0017		5902479661797


Tabulka spolupráce regulátorů (hlavní + přídatný modul)

		ROZŠIRUJÚCI MODEL																								
		CS-230 v3	CS-232 v3	CS-234 v1	CS-235 v3	CS-C-7p	CS-C-8r	CS-C-mini	CS-C-2	CS-R-8b	CS-R-8z	CS-R-8k	CS-R-9b	CS-R-9z	CS-R-9s	CS-R-10s	CS-R-10b	CS-R-10z	CS-M-7	CS-M-8e	CS-M-9	CS-507	CS-WIFI RS	STT-230/Z / STT-230/2S	STT-868 / STT-869	CS-F-1 / CS-F-1m
HLAVNÁ REGULÁCIA	CS-L-4					•	•	•	•	•	•													•	•	•
	CS-L-5	•	•	•	•																			•		
	CS-L-7/CS-L-7e					•													•			•	•	•	•	•
	CS-L-8e						•	•	•	•	•	•								•		•	•	•	•	•
	CS-L-9					•							•	•	•						•			•		•
	CS-L-10	•	•	•	•												•	•	•						•	

		ROZŠIRUJÍCÍ MODEL																		
		CS-230 v2	CS-230 v3	CS-232 v2	CS-232 v3	CS-234 v1	CS-234 v2	CS-236	CS-280	CS-281	CS-283 / C / WIFI	CS-505 Eth	CS-WIFI RS	CS-C-8 r	CS-C-mini	CS-C-2	CS-R-8b	CS-R-8z	STT-888 / STT-889	CS-MW-1 CS-MW-1-230V
HLAVNÍ REGULÁČIA	CS-427i	•	•	•	•	•	•				•									
	CS-i1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-i1m	•	•	•	•	•	•				•									
	CS-i2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-i3 / CS-i3 PLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-391 zPID											•	•							
	CS-392 zPID											•	•							
	CS-401n PWM											•	•							
	CS-402n PWM											•	•							
	CS-28	•	•	•	•	•	•					•								
	CS-28 SIGMA	•	•	•	•	•	•					•								
	CS-81	•	•	•	•	•	•					•								
	CS-880 zPID	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-37n RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	CS-WiFi 8s													•	•	•	•	•	•	•
	CS-WiFi 8s mini													•	•	•	•	•	•	•
	CS-8S WiFi													•	•	•	•	•	•	•
CS-16S WiFi													•	•	•	•	•	•	•	
CS-260							•	•	•											
CS-262	•	•	•	•	•	•					•									

Spolupráce konkrétních regulátorů a přídatných modulů závisí na verzi programu hlavního regulátoru a také na datu výroby. Před koupí přídatného modulu prosíme o zjištění, zda Váš hlavní regulátor spolupracuje s konkrétním přídatným modulem.





TECH Controllers

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Biała Droga 31

34-122 Wieprz

www.techsterowniki.pl

PRODEJ PRO ČESKO

tel.: +420 733 180 377

stecker@tech-reg.com

TECHNICKÁ PODPORA

PRO ČESKO A SLOVENSKO

tel.: +420 733 180 378

cs.servis@tech-reg.com

www.tech-controllers.cz